

سيارة التطهير بفالو المحمية من الألغام (MPCV) هي السيارة ذات الريادة في مهام نظفهير الطريق في مختلف أنحاء العالم وتستخدم حالياً لدى قوات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا.

GENERAL DYNAMICS
Land Systems

بفالو





بافالو

الأبواب/الفتحات

الأبواب – ١ خلفي
الفتحات – ٦ علوية طبقاً للمواصفة العسكرية MIL-STD

إمكانية النقل الجوي

يمكن نقلها في الطائرة C-17

الأنظمة

نظام التحكم في درجة الحرارة – مكيف هواء (BTU ٨٠٠٠، ١ وحدة أمامي و ٢ وحدة خلفية)، مأخذ هواء جوي مع أنبوب تمرير مباشر طقم أدوات السيارة – متضمن الاتصالات – وحدة بها مركز لتوزيع الكهرباء المنافذ الكهربائية – مقابس كهرباء ٢٤ فلت و ١٢ فلت بطاريات – ٤ × ١٢ فلت موصلة لإخراج ٢٤ فلت دروع الحماية – محدودة (متاحة في حالة طلب)، زجاج الحماية – من إنتاج White water glass محدود (متاح في حالة طلبه)، الحماية من الألغام – محدودة (متاحة في حالة طلبها)

أخرى

المقاعد (متعددة) – السائق ومساعد السائق بالإضافة إلى ٤ أفراد أجزاء الأمان – أحزمة رباعية المقاطط طفافيات الحريق – نظام AFES أوتوماتيكي لكل من حيز المحرك وقمرة الطاقم مع طفاف يدوية RPG قصباتي – للحماية من قذائف RPG المغافر الهوائي – ١٧٥ رطل/بوصة مربعة، قدم مكعب/دقيقة ٢٠٠

التجهيز

الارتفاع – ١٥٦ قدم العرض – ١٠٦ قدم الطول – ٣٢٣ سم طول قاعدة الحمالة – ١٥٠ بوصة خلف المقاعد الأمامية الوزن الإجمالي – ٥٣٥٠٠ رطل بدرع ظاهر A2 GVWR ٦٦٠٠٠ رطل A1 GVWR ٦٢٠٠٠ رطل صافي حمولة A2 ١٥٠٠٠ رطل صافي حمولة A1 ١٤٠٠٠ رطل صندوق T-Case – من Cushman بسرعتان مع وضع محابي

الأداء بالوزن الإجمالي

أقصى سرعة – ٥٥ كم في الساعة المدى – ٣٣٠ ميلًا بخزان وقود سعة ٨٥ غالوناً عمق الغوص في المياه – ٤٠ بوصة غير مجذرة زاوية الاقتراب – ٢٥° زاوية التزول – ٦٠° بينما السلم الخلفي مطوى الانحدار الجانبي – ٣٠٪ الخلوص الأرضي – ١٨ بوصة أماماغطاء صندوق ٢٥ T-Case ١٥ بوصة في الخلف

مجموعة الدفع ونظام التعليق

المحرك Caterpillar C13 – سعة ١٢,٥ لترًا ناقل الحركة – Caterpillar CX31، ٦ سرعات القوة الحصانية – ٤٤٠ حصان عند ١٨٠٠ لفة/دقيقة العزم – ١٤٨٣ عند ١٤٠٠ لفة/دقيقة نظام التعليق الأمامي – ٣٠٠٠ رطل المحور الأمامي Axletech – ٣٠٠٠ رطل، محور توجيه الحركة نظام التعليق الخلفي – ٢٣٠٠ رطل (لكل جانب) المحور الخلفي – Axletech ٤٦٠٠ رطل الإطارات – ميشلان XZL 20 R 16 ذات ١٦٠٠ رطل بجنوط الألومنيوم مع خاصية السير في حالة الطوارئ الإطار الاحتياطي – ١ إطار احتياطي للمواقع الستة المكابح – هواء، حجارات المكابح محمية

التحسينات التي تم إدخالها على السيارة بفالو تتضمن زيادة قوة المحرك ومزيداً من التوافق مع المركبات الأخرى، ومدى قيادة أكبر، وزيادة عمق الغوص في المياه وزاوية الانحدار، وتحسين أداء وحدة التحكم في درجة الحرارة، وإطار احتياطي مناسب لأي من الإطارات الستة. عناصر الأمان المطورة تتضمن فتحات سقف أكبر لخروج الطاقم، وتزويد قمرة الطاقم وحيز المحرك بأنظمة أوتوماتيكية لإطفاء الحريق (AFES). وبفضل إمكانية تركيب الدرع القصباتي والمغافر الهوائي كتجهيزات هوائية فإن السيارة بفالو قد أصبحت أكثر قوة وجاهزية للانطلاق في مهامها.