

عربة RG-31 Mk5 التي ثبتت فعاليتها في العمليات توفر للجندي في وقتنا الحاضر القدرة الحركية الفائقة، وسهولة التعامل والراحة المتميزة بالإضافة إلى الحماية الفاعلة من الألغام. تعمل دروعها الملحومة وجميعها من الفولاذ على حماية الأفراد من الأسلحة الخفيفة والعبوات المتفجرة المرتجلة (IED) ومن انفجارات الألغام المضادة للدبابات.

GENERAL DYNAMICS
Land Systems

RG-31 MK5





RG-31 MK5

المميزات والمواصفات

معلومات عن العربة

معدات اختيارية

- نظام إطفاء الحريق الآلي
- حماية خزان الوقود
- تدريب إضافي
- نظام حماية الرامي
- إنذار احتياط
- تجهيزات لدروع ضد شظايا الانفجار
- بطانة تحمي من النشطى
- نظام مرکزي لتفخ الإطرارات
- مقاعد تخفف من حدة الطاقة

التسليح

يأتي مع وصلة بنية للبرج M1114
قاعدة/تجهيزات بنية لنظام السلاح كونجسيبرج الذي
 يتم التحكم به عن بعد وغيره

القدرة على النجاة

- انفجار الألغام تحت الهيكل - سري
- انفجار الألغام تحت العجلات - سري
- الحماية البالستية - سري
- الحماية من العبوات المتفجرة المترجلة الجانبيّة - سري
- الحماية من العبوات المتفجرة المترجلة في أي موقع تحت العربة - سري

قابلية النقل

- C-130
- C-17
- C-5

عام

الطاقة - السائق، القائد، ٤ أفراد (مجهزة لتسوّع
لغاية ٦ أفراد يجلسون مواجهين وبسط العربية)
وزن العربة الإجمالي - لغاية ٢٠ طن بدون إجهادها
الكتلة - ١٤ طن (٣٠٨٦٤,٧)
الحملة - لغاية ٦ طن (١٣٢٢٧ رطل)
الطول - ٧٠٣١ مم (٢٧٦,٨ بوصة)
العرض - ٢٧٢٠ مم (١٠٧ بوصة)
الارتفاع - ٣٥٠٤ مم (١٣٧,٩ بوصة)
الارتفاع عن سطح الأرض - ٤٩٢ مم (١٩,٣ بوصة)
١٥ حصان/طن (عزم ٨١١ قدم.رطل/١١٠٠ نيوتن متر)
عند إجمالي وزن المركبة ٢٠ طن (٤٤٩٢ رطل)

الحركة

السرعة القصوى - ١١٥ كم/الساعة (٧١,٥ ميل/ساعة)
التسارع مع الوزن الإجمالي للعربة - من ٥٠-٠ كم/
ساعة (٣١-٠ ميل/ساعة) - ١٢ ثانية
كم/ساعة (٥٦٠ ميل) - ٤ ثانية
المسافة التي تقطعها العربة - ٥٣٢ كم (٣٣٠ ميل)
قطر الانعطاف - ١٦,٥ متر (٥٥ قدماً)
نسبة الانحدار - ٦٠٪ مع ٥ كم/الساعة (٣,١ ميل/ساعة)
الميل الجانبي - ٣٠٪ مع الحركة المترجلة الفعالة
الخطوة العمومية - ٤٠٠ مم (١٥,٧٤ بوصة)
عمق المخاضات التي تعبرها العربة - ٩٥٠ مم (٣٧,٤ بوصة)

المواصفات الأساسية

المحرك - كومينس QSB - قدرة ٣٠٠ حصان عند
٢٥٠ دورة في الدقيقة
ناقل الحركة - أليسون SP 3000
المحاور - السلسلة الفنية لمحور ISAS 4500
الإطارات - ميشلين XZL 395/85R20 مع حشوّات
لنسيّر وهي خالية من الهواء
التعليق - أمامي وخلفي أذرع قصيرة وطويلة -
مستقلة، نوابض لولبية، ساعدات هيدروليكيّة
كهرباء العربة - ٢٨ فولط/دينامو ٤٥٠ - ٥٧٠ أمبير
(أقصى حد)

توفر العربة RG-31 Mk5 زيادة في القوة
وفي الحمولة وذلك للاستجابة لاحتياجات
الطارئة. ومن خلال خدمتها في الجيوش حول
العالم، تعتبر RG-31 Mk5 عربة مدرعة
متعددة المهام وفعالة جدا ولديها الإمكانيّة
للخدمات العسكريّة المتقدمة ليشمل ذلك
استخدامها كعربة مدرعة ذاتيّة جنود، وعربة
قيادة، وعربة إسعاف، وعربة مدرعة للخدمة
العامّة، وعربة رصد، وعربة للتخلص من
المواد المتفجرة وهندسة القتال.